


Automatické balení do teplem smrštitelných fólií

# Compacta Konti



možná konfigurace stroje\*



Uložení nastavení do paměti  
 (100 resp. 500 paměťových pozic)  
 Automatické přestavení stroje  
 dle uložených parametrů

Podávací zásobník  
 A3535

## Stručná charakteristika :

Stroj typ **Compacta Konti** je určen pro plně automatické balení s nepřetržitým chodem, které splňuje nejvyšší požadavky na rychlost produkce a její pružnost. Je ideálním prvkem pro vřazení do linek s nepřetržitými provozy. Compacta Konti využívá osvědčených principů balení série Compacta: produkce úplně uzavřených balení s vysokou mírou integrity vytvořených vkládáním produktů do fólie (polohadice) s následným svařením zbývajících třech stran.

Pohyblivá (plovoucí) příčná svařovací lišta zaručuje vysoký výkon: do 130 balících cyklů / min.

Volitelné příslušenství – skládání fólie, registrační tisk a další – rozšiřuje funkční možnosti a zvyšuje rozsah možných aplikací a použití.

**Svařovací ústrojí s konstantní teplotou** umožňuje svařovat všechny standardní PE, PO, PVC fólie. Nože bočního sváru poskytují čistý a úpravný svár dosahovaný zejména při použití polyolefinových fólií.

Změna produktu nevyžaduje ruční nastavování stroje - **přestavovací časy jsou minimalizovány a je zvýšena operativní spolehlivost stroje.**

## Technická specifikace :

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Podávání produktů:          | manuálně nebo automaticky, rozteč mezi produkty lze řídit pomocí optických snímačů  |
| Nastavení stroje:           | motorickým posuvem ovládaným stiskem tlačítka   |
| Fólie:                      | PE / PVC / Polyolefin a jiné svařitelné typy fólií, polohadice, tloušťky 8 – 100 $\mu$ m  |
| Odtah odpadní fólie:        | automaticky, s rovnoměrným rozvrstvením odpadu v zásobníku  |
| Příčné svařování:           | stabilní teplota, bezúdržbová pohyblivá (plovoucí) příčná svařovací lišta, variabilní světlost a rychlost čelistí lišty                         |
| Podélný svár:               | průběžná operace s konstantní teplotou svařovacího nože, neomezená délka  |
| Vstupní/Výstupní dopravník: | řízený měničem, volitelně posuvný dopravník pro transport krátkých produktů   |
| Ovládací systém:            | programovatelná jednotka, ovládací dotykový panel s intuitivním vedením, paměť pro 100 uložení, volitelně rozšiřitelné na 500 uložení nastavení |

## Příslušenství a doplňky :

Aplikace ploché fólie, různé systémy podávacích zařízení, registrace tisku, aplikátor štítků, tisková jednotka, vysekávač EURO otvorů atp.

| Technické parametry                       | Compacta Konti |
|---|----------------|
| Maximální formát produktu (šířka + výška) | 350 mm         |
| Šířka svařovací lišty                     | 500 mm         |
| Světlá výška svařovací lišty              | 150 mm         |
| Zvýšení světlé výšky (volitelný doplněk)  | -----          |
| Maximální šířka fólie (polohadice)        | 550 mm         |
| Maximální rychlost produkce               | 130 bal / min* |

\* Závisí na baleném produktu a konfiguraci stroje