

Maszynty do pakowania w folie termokurczliwie PE

DIBIPACK 3246 i **DIBIPACK 4255** to półautomatyczne, komorowe maszyny pakujące. Są to proste, niedrogie i niezawodne maszyny o uniwersalnym zastosowaniu. Zgrzewanie, cięcie i obkurczanie folii wykonywane jest przez operatora w jednej operacji - zamknięcia pokrywy komory. Ustawienia parametrów dokonywane są za pomocą prostych elementów do obsługi na przejrzystym panelu.



DIBIPACK 3246

DIBIPACK 4255

Podstawowa specyfikacja techniczna:

- dwa tryby pracy – workowanie z obkurczaniem lub bez obkurczania folii
- regulacja temperatury, czasu zgrzewania i czasu obkurczania folii
- niskie zużycie energii
- łatwa konserwacja
- wózek jezdny
- można stosować wszystkie folie PO i PVC

Parametry techniczne	DIBIPACK 3246	DIBIPACK 4255
Wymiary maszyny (dł. x szer.)	1120 x 680 mm	1270 x 780 mm
Wymiary listwy zgrzewającej	320 x 460 mm	420 x 550 mm
Maksymalne wymiary zapakowanego wyrobu	250 x 350 x 200 mm	330 x 450 x 200 mm
Masa maszyny	71 kg	87 kg
Wydatność maszyny	4 – 6 szt./min	4 – 6 szt./min
Zasilanie	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Pobór mocy maszyny	2,1 kW	3 kW