


## EXP-108 / EXP-108 H

### Półautomatyczna owijarka folii stretch



Bezpieczne zakładanie folii między rolki



**EXP-108 H**  
Otwarta obrotnica ułatwiająca obsługę ręcznego wózka paletowego



Przejrzysty panel do obsługi

#### Podstawowa specyfikacja techniczna:

- płynny start i zatrzymanie koła obrotowego
- regulowana prędkość obrotu obrotnicy i nośnika folii
- regulowana liczba owinięć na dolnej i górnej krawędzi palety
- automatyczna czujka wykrywająca wysokość palety
- naciąg folii za pomocą napędu silnikowego z regulacją (230% lub 300%)
- automatyczne ucinanie folii po zakończeniu procesu pakowania
- regulowany naciąg folii na palecie (naciąg wtórny)
- odchylany system do łatwego nakładania folii
- łatwy montaż kolumny za pomocą mocowania przegubowego
- otwory w obrotnicy pozwalające na wjazd ręcznego wózka widłowego (tylko EXP-108)
- prosta diagnostyka serwisowa

#### Opcjonalne akcesoria i dodatki:

- zwiększenie wysokości pakowania 2500 / 3000 mm
- zwiększenie średnicy obrotnicy 1650 / 1800 mm
- górny docisk
- rampa wjazdowa



Parametry techniczne	EXP-108 / EXP-108 H
Średnica obrotnicy	1500 mm (EXP-108 H: 1650 mm)
Nośność obrotnicy	1650 kg (EXP-108 H: 1200 kg)
Maksymalna wysokość pakowania	2000 mm
Obroty obrotnicy	nastawne, maks. 12 obrotów/min.
Szerokość roli folii	500 mm
Zalecana grubość folii	12 – 35 µm
Zasilanie	230V/50 Hz
Pobór mocy	1,2 kW
Masa maszyny	500 kg
Wydajność pakowania	30 – 40 palet/godz.



Wideo maszyny