

## DIBIPACK 3246 / DIBIPACK 4255

### Stroje pro balení do teplem smrštitelné PE fólie

Stroje DIBIPACK 3246 a DIBIPACK 4255 jsou poloautomatické, komorové balicí stroje. Jde o jednoduché, spolehlivé a levné stroje s univerzálním využitím. Svaření, odštíření a smrštění fólie provádí obsluha jedinou operací – uzavřením víka komory. Nastavení parametrů probíhá pomocí jednoduchých ovládacích prvků na přehledném panelu.



**DIBIPACK 3246**

**DIBIPACK 4255**

#### Základní technická specifikace:

- dva režimy činnosti – sáčkování se smrštěním, nebo bez smrštění fólie
- regulace teploty, doby svařování a doby smršťování fólie
- nízká spotřeba energie
- jednoduchá údržba
- pojezdový vozík
- možnost použití všech PO a PVC fólií

Technické parametry	DIBIPACK 3246	DIBIPACK 4255
<b>Rozměry stroje (d x š)</b>	1120 x 680 mm	1270 x 780 mm
<b>Rozměry svařovací lišty</b>	320 x 460 mm	420 x 550 mm
<b>Maximální rozměry baleného výrobku</b>	250 x 350 x 200 mm	330 x 450 x 200 mm
<b>Hmotnost stroje</b>	71 kg	87 kg
<b>Výkon stroje</b>	4 – 6 ks/min	4 – 6 ks/min
<b>Napájení</b>	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
<b>Příkon stroje</b>	2,1 kW	3 kW